

CZYŚCIK DO POLIURETANU

Zastosowanie

Środek czyszczący do pistoletów dozujących pianę poliuretanową oraz do usuwania zabrudzeń i niestwardniałej piany poliuretanowej. Nadaje się także do czyszczenia powierzchni przed stosowaniem poliuretanów i silikonów, jak również oczyszczania obudowy pistoletu i lufy z resztek świeżej piany poliuretanowej.

Właściwości

Gotowy do użycia, wydajny produkt będący silnym rozpuszczalnikiem. Użyteczny jedynie w przypadku świeżej piany, nie nadaje się do usuwania piany stwardniałej. Należy unikać rozpylania na czyste powierzchnie.

Sposób użycia

Aplikator należy oczyścić każdorazowo w przypadku, gdy: zakończono aplikację piany, występują trudności z aplikacją piany z użyciem pistoletu, pistolet był nieużywany przez okres dłuższy niż 1 miesiąc. Zaleca się również regularne czyszczenie pistoletu co 2-3 miesiące. Przed przystąpieniem do czyszczenia pistoletu należy wykręcić puszkę z pianą poliuretanową, a następnie nacisnąć spust i usunąć resztki piany. Na zawór czyścika nakręcić dołączoną do opakowania dyszę, a następnie spryskać zawór pojemnika poliuretanu i adapter pistoletu. Wykręcić dyszę i nakręcić pistolet na pojemnik czyścika. Wielokrotnie naciskać spust i odczekać 1-2 minuty do momentu aż środek zacznie działać. W razie potrzeby procedurę należy powtórzyć. Przed przystąpieniem do ręcznego czyszczenia zabrudzeń z niestwardniałej piany poliuretanowej należy nakręcić na zawór czyścika dołączoną do opakowania dyszę. Spryskać zabrudzenia, a następnie zwilżone powierzchnie wytrzeć suchą szmatką.

Temperatura stosowania

Od +5°C do +30°C.

KOD EAN

5900089217717

OPAKOWANIE

500 ml

Zawiera: Aceton

- **Niebezpieczeństwo**
- Skrajnie łatwopalny aerozol.
- Pojemnik pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
- Działa drażniąco na oczy.
- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.
- Chronić przed dziećmi.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy.
- Nosić ochronę oczu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie poddawać temperaturze przekraczającej 50°C/122°F.



Znaki i symbole ostrzegawcze:



Uwagi dotyczące utylizacji:

Tylko puste opakowania bez par rozpuszczalnika mogą być poddane recyklingowi. Europejski numer odpadów dostępny u producenta.

Dodatkowa rada:

Transport samochodowy: zawiń pojemnik w materiale i mocno zamocuj w bagażniku, nigdy w kabinie pasażerskiej. Zawiera substancje łatwopalne. Trzymaj pojemnik pionowo. Skład preparatu zgodnie z rozporządzeniem o detergentach. Informacja dla personelu medycznego w karcie. >30% węglowodory łańcuchowe



ACTIVBUD

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

BEHCICKI
MATERIAŁY BUDOWLANE