

USZCZELNIACZ AKRYLOWY

BIAŁY



Zastosowanie

Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej do wypełniania szczelin i pęknięć w ścianach, tynkach oraz większości porowatych materiałów budowlanych. Idealny do uszczelniania ram okiennych i ościeżnic drzwiowych wykonanych z drewna, metalu, aluminium lub PCW z murem i tynkiem jak również do wypełniania szczelin wokół parapetów. Materiał nie powinien być stosowany w miejscach narażonych na trwałe działanie wody, do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz innych połączeń podlegających znaczącym odkształceniom.

Właściwości

Stwardniały akryl daje się łatwo malować oraz szpachlować. Posiada wysoką przyczepność do wszelkich zwartych, porowatych i nasiąkliwych materiałów takich jak: beton, gazobeton, tynk, gips, piasek, płyty gipsowo-kartonowe oraz powłok malarskich, styropianu itd. Jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Bezzapachowy.

Sposób użycia

Wypełniane powierzchnie mogą być lekko wilgotne, ale nie mokre. Przed aplikacją uszczelniacza podłoże należy oczyścić z pyłu, kurzu, olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Wypełniać szczeliny w sposób ciągły, następnie w ciągu 5 minut należy wygładzić powierzchnie spoiny, usuwając jednocześnie nadmiar materiału.

Temperatura stosowania

Od +5°C do +40°C.

Czas powierzchniowego przesychania

Ok. 5 min. (przy temperaturze +23°C oraz 50% wilgotności).

KOD EAN

5900089217564

OPAKOWANIE

300 ml

Deklaracja właściwości użytkowych nr 99210

CE 0757	
AB Bechcicki Sp. z o.o. DoP-99210	
Activbud Uszczelniacz Akrylowy EN 15651-1: 2012 Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz budynków	
Typ:	F-INT
Kondycjonowanie:	Metoda A
Podłoże: Zaprawa:	M1; bez gruntu
Reakcja na ogień	KLASA E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrza	
Odporność na spływanie	≤ 5mm
Utrata objętości	≤ 45 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. charakterystyka wydłużania) przy zerwaniu w temp. 23°C	≥ 25 %
Trwałość	Zaliczono



ACTIVBUD

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

BEHCICKI
MATERIAŁY BUDOWLANE